



## 产品特点:

- ◆ 17" TFT LCD液晶屏, 亮度300cd/m<sup>2</sup>
- ◆ 最大分辨率1280×1024
- ◆ 支持Intel Penryn / Core 2 Duo / Celercon M处理器
- ◆ 1x VGA、1x DVI-D(DVI-A 可选)、1x HDMI, 支持独立双显
- ◆ 最大支持8GB内存, 集成网口和声卡
- ◆ 支持4x USB2.0、2x COM口
- ◆ 笔指输入兼用五线电阻式触摸面板

## 产品规格:

型号	PPC-3317	
显示	屏幕尺寸	17寸LVDS液晶屏
	分辨率	1280x 1024
	对比度	1000: 1
	亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
主板	触摸屏	五线电阻触摸屏
	单板型号	Mini-ITX 6890
	处理器	Socket P Intel Penryn/Core2 Duo/Celeron -M
	芯片组	Intel GM45+ICH9EM
硬盘	内存	最大支持8GB DDR3 内存
	硬盘	固态、小盘可选
I/O 接口	硬盘接口	SATA
	显示	1个VGA, 1个DVI接口, 1个HDMI接口
	网络	2个10M/100M/1000M Base-T
	串口	2个COM
	USB接口	4个USB2.0
	音频	1个Speak-Out, 1个Mic-In
	键盘、鼠标	1个键盘, 1个鼠标
	开关	1个电源开关, 1个主板开关
	电源输入	DC 9-36V DC12V AC 110-260 (可选)
	外观	前面板材质
机箱材质		钢质机箱
安装方式		面板嵌入式或壁挂
前面板颜色		银色
散热	尺寸	460mmx 380mmx 85mm (Wx Hx D)
	被动主动式	风扇主动式
环境	存储温度	-40°C~+80°C
	工作温度	0°C~60°C
	湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝

## 尺寸图:

