

PPC-3310

10.1"触摸式液晶平板电脑



产品特点:

- 10.1" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1280x800
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构
- 符合VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

产品规格:

Model	PPC-3310C	PPC-3310F	
显示	屏幕尺寸	10.1寸	10.1寸
	屏幕类型	WLED背光	WLED背光
	屏幕比例	16:9	16:9
	分辨率	1280x800	1280x800
	对比度	1000:1	1000:1
	亮度(cd/m2)	300~400cd/m2	300~400cd/m2
	最大色彩	16.7M	16.7M
	工作温度	0~50°C	0~50°C
触摸屏	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	
主板	型号	BPC-7948	BPC-7966
	处理器	Intel Celeron J1900 (2M Cache, Up to 2.42 GHz, 4核)	Intel Skylake-U 14nm BGA1356处理器
	芯片组	Intel Bay Trail	Intel Skylake-U
内存	Socket	1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽
	Max. Capacity	8GB	16GB
	Technology	DDR3L-1066/1333MHz	DDR4-1866/2133MHz
存储	SATA	1x SATA	1x SATA
	mSATA	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	1x mSATA(MINIPCI-E接口)
I/O接口	显示	1x HDMI	1x HDMI
	网络	2x LAN, INTEL I211	2x LAN, INTEL I211
	串口	2x RS232/RS422/RS485	2x RS232/RS422/RS485
	USB	1x USB3.0; 3x USB2.0	4x USB3.0
	系统控制	电源开关	电源开关
	MINIPCI-E	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA
	电源	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)
	机箱	颜色	黑色
材质		高强度铝合金	高强度铝合金
安装方式		VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)	VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)
尺寸			
可靠性	工作温度	0°C~60°C	0°C~60°C
	存储温度	-40°C~60°C	-40°C~60°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝
	MTBF	≥60,000H	≥60,000H
支持系统	OS	Windows/Linux	Windows/Linux

接口照片:



PPC-3310C接口



PPC-3310F接口