

## PPC-3156

15.6"触摸式液晶平板电脑



## 产品特点:

- 15.6" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1920x1080
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构
- 符合VESA标准壁挂接口

## 产品规格:

Model	PPC-3156H	PPC-3156C	PPC-3156F	PPC-3156G	
显示	屏幕尺寸	15.6寸	15.6寸	15.6寸	15.6寸
	屏幕类型	WLED背光	WLED背光	WLED背光	WLED背光
	屏幕比例	16:9	16:9	16:9	16:9
	分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	对比度	800:1	800:1	800:1	800:1
	亮度(cd/m2)	300~600cd/m2	300~600cd/m2	300~600cd/m2	300~600cd/m2
	最大色彩	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
	工作温度	0~70°C	0~70°C	0~70°C	0~70°C
触摸屏	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	
主板	型号	BPC-7975	BPC-7948	BPC-7966	BPC-7925
	处理器	支持第六代/七代 Intel Core i3/i5/i7 35W处理器	Intel Celeron J1900 (2M Cache, Up to 2.42 GHz, 4核)	Intel Skylake-U 14nm BGA1356处理器	Intel Ivy/Sandy Bridge i3/i5/i7 处理器
	芯片组	Intel H110	Intel Bay Trail	Intel Skylake-U	Intel HM76
内存	Socket	板载8GB+1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	板载4GB+1条SODIMM插槽
	Max. Capacity	24GB	8GB	16GB	12GB
	Technology	DDR4-1866/2133MHz	DDR3L-1066/1333MHz	DDR4-1866/2133MHz	DDR3-1333/1600MHz
存储	SATA	2x SATA	1x SATA	1x SATA	2x SATA
	mSATA	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)
I/O接口	显示	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI
	网络	4x LAN, INTEL I211	4x LAN, INTEL I211	2x LAN, INTEL I211	4x LAN, INTEL I211
	串口	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	2x RS232/RS422/RS485	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	2x RS232/RS422/RS485 2x RS232/RS485
	USB	4x USB3.0; 2x USB2.0	1x USB3.0; 5x USB2.0	4x USB3.0	2x USB3.0; 4x USB2.0
	系统控制	电源开关	电源开关	电源开关	电源开关
	MINIPCIe	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA
	电源	DC 12V ( 可选9~36V )	DC 12V ( 可选9~36V )	DC 12V ( 可选9~36V )	DC 12V ( 可选9~36V )
机箱	颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
	材质	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金
	安装方式	VESA(配合支架100*100mm)	VESA(配合支架100*100mm)	VESA(配合支架100*100mm)	VESA(配合支架100*100mm)
	尺寸	390.5mmx 240mmx 57mm	390.5mmx 240mmx 57mm	390.5mmx 240mmx 57mm	390.5mmx 240mmx 57mm
可靠性	工作温度	0°C~60°C	0°C~60°C	0°C~60°C	0°C~60°C
	存储温度	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝
	MTBF	≥60,000H	≥60,000H	≥60,000H	≥60,000H
支持系统	OS	Windows/Linux	Windows/Linux	Windows/Linux	Windows/Linux

## 接口照片:



PPC-3156H接口



PPC-3156C接口



PPC-3156F接口



PPC-3156G接口

## 尺寸图:

