

华北工控
NORCO

FWMB-7985

Ver: 1.0

用户手册

USER'Manual

01000110100011000101010001010

01000110100011000101010001010



Industrial & Communication Computer 

做中国最可信赖的工控产品

FWMB-7985

Ver: 1.0

深圳华北工控股份有限公司：0755-27331166

北京公司：010-82671166

上海公司：021-61212081

成都公司：028-85259319

沈阳公司：024-23960846

西安公司：029-88338386

南京公司：025-58015489

武汉公司：027-87858983

天津公司：022-23727100

新加坡公司：65-68530809

荷兰公司：31-040-2668554

更多产品信息请登陆：www.norco.com.cn

声 明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。NORCO 是深圳华北工控股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

温馨提示

1. 产品使用前，务必仔细阅读产品说明书。
2. 对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中。
3. 在从包装袋中拿板卡前，应将手先置于接地金属物体上一会儿，以释放身体及手中的静电。
4. 在拿板卡时，需佩戴静电保护手套，并且应该养成只触及其边缘部分的习惯。
5. 主板与电源连接时，请确认电源电压。
6. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时，须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
7. 在对板卡进行搬动前，先将交流电源线从电源插座中拔掉。
8. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。
9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。
10. 设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。
11. 此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

目 录

第一章 产品介绍	1
1.1 产品介绍	1
1.2 硬件规格	1
第二章 硬件功能	- 3 -
2.1 接口位置和尺寸图	- 3 -
2.2 安装步骤	- 4 -
2.3 内存安装	- 4 -
2.4 跳线功能设置	- 4 -
2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC)	- 5 -
2.4.2 硬件来电开机插针 (JAT)	- 6 -
2.5 接口说明	- 6 -
2.5.1 COM 调试接口 (COM1_DEBUG)	- 7 -
2.5.2 SATA 接口 (SATA1, SATA2, SATAPWR1, SATAPWR2)	- 7 -
2.5.3 USB 接口 (USB3_4, USB5)	- 9 -
2.5.4 扩展板接口 (LAN_USB_COM)	- 10 -
2.5.5 CPLD 器件烧录接口 (CPLD_JTAG1)	- 12 -
2.5.6 数字电源芯片烧录接口 (PJ1)	- 13 -
2.5.7 SIM 接口 (SIM)	- 14 -
2.5.8 M.2 接口 (M2_KEY_M)	- 15 -
2.5.9 电源接口 (PWR, J12_IN)	- 16 -
2.5.10 可编程输入输出接口 (JGP)	- 17 -
2.5.11 JSMBUS 接口	- 18 -
2.5.12 POWER_OUT 接口.....	- 19 -
2.5.13 接口 (J85)	- 20 -
2.5.14 CF 接口	- 21 -
2.5.15 风扇接口 (CPU_FAN, SYS_FAN1, SYS_FAN2)	- 21 -
2.5.16 前面板接口&后置系统 (JFP)	- 23 -
2.5.17 内存插槽	- 24 -
2.5.18 扩展接口	- 24 -
第三章 BIOS 程序设置	24
AMI BIOS 刷新	24

AMI BIOS 描述	24
BIOS 参数设置	24
3.1 Main 菜单	25
3.2 Advanced.....	26
3.2.1 ACPI Settings	27
3.2.2 APM Configuration.....	28
3.2.3 CPU Configuration.....	29
3.2.4 SATA Configuration.....	31
3.2.5 USB Configuration.....	32
3.2.6 Supper IO Configuration	34
3.2.7 H/W Monitor.....	41
3.2.8 Watch Dog Configuration.....	42
3.2.9 Serial Port Console Redirection	43
3.3 Chipset 菜单	44
3.3.1 North Bridge	45
3.3.2 South Bridge.....	46
3.4 Boot 菜单.....	47
3.6 Security 菜单.....	48
3.7 Save&Exit 菜单.....	49
附 录	47
附一： Watchdog 编程指引	47
附二： 术语表.....	48
附三： 驱动程序安装	50

装箱清单

非常感谢您购买华北工控产品，在打开包装箱后请首先依据装箱清单检查配件，若发现物件有所损坏、或是有任何配件短缺的情况，请尽快与您的经销商联络。

- | | |
|------------------|----|
| ■ FWMB-7985 V1.0 | 1片 |
| ■驱动光盘 | 1张 |
| ■跳帽 | 1包 |
| ■线材 | 若干 |

第一章

产 品 介 绍

华北工控
NORCO

第一章 产品介绍

1.1 产品介绍

FWMB-7985 是基于海光 3100/3200CPU 处理器；支持 4 条 DDR4 内存插槽，NO ECC/ECC 可选，整板内容容量最高可达 512G；提供 6 个 TTL/RS232 串口；提供 4 个 USB2.0 接口；提供 2 个标准的 7Pin SATA 接口，1 个 CF 卡，1 个 M.2 M-KEY 2242/2260/2280(仅支持 SATA 信号)，提供 2 个 1X5pin 2.54MM 间距 SATA 电源座子；1 个 PCIEX16 (仅 PCIEX1 信号)；4 个 PCIEX8 (夹板式 PCIE 接口)，其中 PCIEx8_EXT1、PCIEx8_EXT2 为 PCIEX8 信号，PCIEx8_EXT3、PCIEx8_EXT4 为 PCIEX4 信号；1 个 MINIPCIIE 接口，支持 3G/4G；提供 1 个 SIM 卡槽；提供 16 个 GPIO 接口。用于接显卡调试设备，能满足目前市场上大多数专业客人的需求。主要应用于多串口领域，工业自动化，POS 终端，多显示等行业。

1.2 硬件规格

尺寸

- 尺寸：205mm x 305mm

处理器

- CPU：海光 3100/3200

芯片组

- 芯片组：海光 3100/3200

系统内存

- 4 条 DDR4 内存插槽，NO ECC/ECC 可选，整板内容容量最高可达 512G

以太网

- 芯片组：INTEL I210-AT
- 速率：100/1000Mbps
- 2 个 RJ45 网络接口
- 支持网络唤醒 (WOL)

存储

- 提供 2 个标准的 7Pin SATA 接口, 1 个 CF 卡, 1 个 M.2 M-KEY 2242/2260/2280(仅支持 SATA 信号)
- 提供 2 个 1X5pin 2.54MM 间距 SATA 电源座子

I/O

- I/O 芯片: F81866AD+F81216
- 串口: 提供 6 个 TTL/RS232 串口
- USB: 提供 4 个 USB2.0 接口
- 提供 ESD 保护

PCIE

- 提供 1 个 PCIE X16 (仅 PCIE X1 信号), 用于接显卡调试设备
- 提供 4 个 PCIE X8 (夹板式 PCIE 接口), 其中 PCIE x8_EXT1、PCIE x8_EXT2 为 PCIE X8 信号, PCIE x8_EXT3、PCIE x8_EXT4 为 PCIE X4 信号
- 提供 1 个 MINIPCIE 接口, 支持 3G/4G

扩展接口

- 提供 1 个 2x35Pin 排母(包含 2xUSB3.0 信号, 2xGLAN 信号, 1xPower LED 信号, 1xHDD LED 信号, 1xUSB2.0 信号, 2xTTL/RS232 信号, 1xPower OK 信号, 1xReset 信号, 1xPower Button 信号, 12V 供电, 3.3V 供电, 5V 供电, 5VSB 供电, 3.3VSB 供电)
- 提供 1 个 SIM 卡槽
- 提供 16 个 GPIO 接口
- 提供 2 个系统风扇接口, 1 个 CPU 风扇接口

FPANEL:

- 提供 1 个前面板接口, 包括供电指示灯, 开关机, 复位信号, 硬盘工作指示灯

电源支持

- 支持 ATX 供电
- 支持硬件及软件来电自启动功能

看门狗

- 支持硬件复位功能

环境温度：

- 操作温度：-10 ~ 50℃
- 存储温度：-20 ~ 60℃

湿度环境：

- 操作温度：20 ~ 50%RH
- 存储温度：0 ~ 80%RH

第二章

硬件功能


华北工控
NORCO

第二章 硬件功能

2.1 接口位置和尺寸图

下图为 FWMB-7985 的正面接口位置和尺寸图。在安装设备的过程中必须小心，对于有些部件，如果安装不正确，它将不能正常工作。

注意：操作时，请戴上静电手套，因为静电有可能会损坏部件。




FWMB-7985 接口位置和尺寸图

2.2 安装步骤

请依照下列步骤组装您的电脑：

1. 参照用户手册将 FWMB-7985 上所有 Jumper（跳线帽）调整正确。
2. 安装 CPU。
3. 安装内存。
4. 安装其他扩展卡。
5. 连接所有信号线、电缆、面板控制线路以及电源供应器。
6. 启动计算机，完成 BIOS 程序的设置。

 **本主板关键元器件都是集成电路，而这些元件很容易因为遭受静电的影响而损坏。因此，请在正式安装主板之前，请先做好以下的准备：**

1. 拿主板时手握板边，尽可能不触及元器件和插头插座的引脚。
2. 接触集成电路元件（如 CPU、RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。
3. 在集成电路元件未安装前，需将元件放在防静电垫或防静电袋内。
4. 在确认电源的开关处于断开位置后，再插上电源插头。

2.3 内存安装

FWMB-7985 提供 4 条 DDR4 UDIMM，NO ECC/ECC 可选，整板内容容量最高可达 512G，详细的安装请依照以下步骤进行：

1. 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧。
2. 选择内存条时必须选择支持本主板规格的内存条。

安装计算机配件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损害并有助于确保您的人身安全。

1. 请确保您的计算机并未连接电源。
2. 接触集成电路元件（如 RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。

2.4 跳线功能设置

在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。

提示：如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个

白色箭头。

2.4.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JCC)


CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。

其步骤：（1）关闭计算机，断开电源；

（2）使用跳线帽短接 JCC 管脚 1-2 短接 5~10 秒，然后还原成默认设置 2-3；

（3）启动计算机，启动时按键进入 BIOS 设置，重载最优缺省值；

（4）保存并退出设置。




JCC:

设置	JCC
1-2	CLEAR
2-3	NORMAL (DEFAULT)

! 请不要在计算机带电时清除 CMOS，以免损坏主板！

2.4.2 硬件来电开机插针（JAT）



JAT:


设置	JAT
Open	非硬件来电自启
Close	硬件来电自启

2.5 接口说明

! 连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏！

2.5.1 COM 调试接口 (COM1_DEBUG)

提供 1 个 COM 调试接口。




COM1_DEBUG:

信号名称	管脚		信号名称
COM1_DCD#	1	2	COM1_DSR#
COM1_SIN	3	4	COM1_RTS#
COM1_SOUT	5	6	COM1_CTS#
COM1_DTR#	7	8	COM1_RI
GND	9	10	GND

2.5.2 SATA 接口 (SATA1, SATA2, SATAPWR1, SATAPWR2)

提供 2 个标准的 7Pin SATA 接口, 1 个(7+15)pin SATA 座子; 2 个 1X5pin 2.54MM 间距 SATA 电源座子。



SATA1-2:


管脚	信号名称
1	GND
2	SATA_TXP
3	SATA_TXN
4	GND
5	SATA_RXN
6	SATA_RXP
7	GND

SATAPWR1-2:

管脚	信号名称
----	------

1	VCC3
2	GND
3	VCC
4	GND
5	+12V

2.5.3 USB 接口 (USB3_4, USB5)



USB3_4:


信号名称	管脚		信号名称
VCC_USB3_4	1	2	GND
USB_HUB_2-_R	3	4	GND
USB_HUB_2+_R	5	6	USB_HUB_1+_R

GND	7	8	USB_HUB_1-_R
GND	9	10	VCC_USB3_4

USB5:

管脚	信号名称
1	VCC_USB3_4
2	USB_HUB_4-_R
3	USB_HUB_4+_R
4	GND

2.5.4 扩展板接口 (LAN_USB_COM)



LAN_USB_COM:


FWMB-7985 用户手册

信号名称	管脚		信号名称
SIO_GPIO56	1	2	COUT1
SIO_GPIO57	3	4	SIN1
USB_HUB_3+_R	5	6	SOUT2
USB_HUB_3-_R	7	8	SIN2
GND	9	10	GND
CPU0_SATA_ACT_L	11	12	FP_RST_BTN_N
PSU_PWROK	13	14	FP_PWR_BTN_N
GND	15	16	GND
USB2_CPU0_P0_DP	17	18	USB2_CPU0_P1_DP
USB2_CPU0_P0_DN	19	20	USB2_CPU0_P1_DN
GND	21	22	GND
USB3_CPU0_P0_TX_DP	23	24	USB3_CPU0_P1_TX_DP
USB3_CPU0_P0_TX_DN	25	26	USB3_CPU0_P1_TX_DN
GND	27	28	GND
USB3_CPU0_P0_RX_DP	29	30	USB3_CPU0_P1_RX_DP
USB3_CPU0_P0_RX_DN	31	32	USB3_CPU0_P1_RX_DN
GND	33	34	GND
LAN1_TXD2_N_TRAN	35	36	LAN1_TXD3_N_TRAN
LAN1_TXD2_P_TRAN	37	38	LAN1_TXD3_P_TRAN
GND	39	40	GND
LAN1_TXD0_N_TRAN	41	42	LAN1_TXD1_N_TRAN
LAN1_TXD0_P_TRAN	43	44	LAN1_TXD1_P_TRAN
GND	45	46	GND
LAN1_LED_LINK	47	48	LAN2_LED1_ATC
LAN1_LED1_ACT	49	50	LAN1_LED_LINK
GND	51	52	GND
LAN2_TXD2_N_TRAN	53	54	LAN2_TXD3_N_TRAN
LAN2_TXD2_P_TRAN	55	56	LAN2_TXD3_P_TRAN
GND	57	58	GND
LAN2_TXD0_N_TRAN	59	60	LAN2_TXD1_N_TRAN
LAN2_TXD0_P_TRAN	61	62	LAN2_TXD1_P_TRAN
P5V_DUAL	63	64	P3V3_DUAL
P5V	65	66	P3V3
P5V	67	68	P3V3
P5V	69	70	P12V

LAN LED 状态描述:

LILED (绿色) 状态	功能	ACTLED (黄色) 状态	功能
常亮	100/1000M 的连接	闪	进行数据传送
灭	10M 的连接或关闭	灭	数据传送停止


2.5.5 CPLD 器件烧录接口 (CPLD_JTAG1)



CPLD_JTAG1:

信号名称	管脚		信号名称
CPLD_TCK	1	2	GND
CPLD_TMS	3	4	GND
CPLD_TDI	5	6	P3V3_DUAL
CPLD_TDO	7	8	NC
NC	9	10	NC


2.5.6 数字电源芯片烧录接口 (PJ1)




PJ1:

管脚	信号名称
1	VR_SCL
2	VR_SDA
3	GND

2.5.7 SIM 接口 (SIM)




2.5.8 M.2 接口 (M2_KEY_M)



注：M2_KEY_M(仅 SATA 信号)支持 2242，2260，2280 规格

2.5.9 电源接口 (PWR, J12_IN)



PWR:

信号名称	管脚		信号名称
P3V3	1	13	P3V3
P3V3	2	14	+12V
GND	3	15	GND
P5V	4	16	PSU_PWREN_N
GND	5	17	GND
P5V	6	18	GND
GND	7	19	GND
R_PSU_PWOK	8	20	NC
P5V_STBY	9	21	GND
P12V	10	22	GND


P12V	11	23	P5V
P3V3	12	24	GND

J12_IN:

信号名称	管脚		信号名称
GND	1	5	J12_V_IN
GND	2	6	J12_V_IN
GND	3	7	J12_V_IN
GND	4	8	J12_V_IN

2.5.10 可编程输入输出接口 (JGP)


主板提供 1 个 2x10Pin 16bit GPIO 接口，用户可以自定义做输入或者输出使用。



JGP:

信号名称	管脚		信号名称
P3V3	1	2	P3V3
SIO_GPIO70	3	4	SIO_GPIO80
SIO_GPIO71	5	6	SIO_GPIO81
SIO_GPIO72	7	8	SIO_GPIO82
SIO_GPIO73	9	10	SIO_GPIO83
SIO_GPIO74	11	12	SIO_GPIO84
SIO_GPIO75	13	14	SIO_GPIO85
SIO_GPIO76	15	16	SIO_GPIO86
SIO_GPIO77	17	18	SIO_GPIO87
GND	19	20	GND


2.5.11 JSMBUS 接口



JSMBUS:

管脚	信号名称
1	CPU0_I2C3_SDA_R
2	CPU0_I2C3_SCL_R
3	CPU0_SFP_SMBUS_SDA
4	CPU0_SFP_SMBUS_SCL
5	CPU0_HP_SMBUS_DATA
6	CPU0_HP_SMBUS_CLK

2.5.12 POWER_OUT 接口




POWER_OUT:

管脚	信号名称
1	P5V_STBY

2	GND
3	GND
4	P12V


2.5.13 接口 (J85)



J85:

管脚	信号名称
1	CPU0_SENSOR_OVERTEMP_N
2	CPU0_TEMP_MON_SCL
3	CPU0_TEMP_MON_SDA
4	GND

2.5.14 CF 接口




2.5.15 风扇接口 (CPU_FAN, SYS_FAN1, SYS_FAN2)

板上提供 1 个 CPU_FAN 接口, 2 个 SYS_FAN 接口, 使用风扇时要注意一下两点:

(1) 风扇电流不大于 350 毫安 (4.2 瓦, 12 伏特)。

(2) 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线 (通常为红色) 在中间位置。另外就是地线 (通常为黑色) 和风扇转速输出脉冲信号线 (其它颜色)。有些风扇没有转速检测, 但该引线却有高达 12V 的输出, 会损坏主板。建议使用带转速检测风扇。



CPU_FAN:

管脚	信号名称
1	GND
2	P12V
3	FANIN1
4	FANCTL1

SYS_FAN1:


管脚	信号名称
1	GND
2	P12V
3	FANIN2
4	FANCTL2

SYS_FAN2:

管脚	信号名称
1	GND
2	P12V
3	CPU0_FANIN
4	P5V_CPU_FAN_PWM

2.5.16 前面板接口&后置系统 (JFP)

JFP用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯。



JFP:

信号名称	管脚		信号名称
PWR_LED_ANODE_R	1	2	GND

SATA_LED_ANODE	3	4	CPU0_SATA_ACT_L
P5V	5	6	BUZZDATA#
FP_RST_BTN_N	7	8	GND
FP_PWR_BTN_N	9	10	GND

请按照下表来进行连接，注意正负极，如果连接错误，有些功能将无法正常工作。

POWER LED
IDE LED
BUZZ
RESET BUTTON
PWR BUTTON

1) 系统电源指示灯接针（第1、2针 PWRLED）

将系统的电源指示灯的连接电缆连接到这个接针上（第1针为LED的正极），当系统接通电源时，电源指示灯亮；当系统断电后，电源指示灯灭。

2) HDD 状态指示灯接针（第 3、4 针 HDD LED）

通常在机壳面板上有 1 个 HDD 设备运行状态指示灯，当 HDD 在进行读写操作时指示灯便会闪烁，表示 HDD 设备正在运行中。将机箱面板上 HDD 运行状态指示灯连接电缆连接到这个接针上（第 3 针为 LED 正极）。

3) 蜂鸣器接针（第 5、6 针 SPEAKER）

外接扬声器接针。

4) 复位按钮接针（第 7、8 针 RESET）

将机箱面板上复位（RESET）按钮连接电缆连接到这个接针上。当系统发生故障不能继续工作时，复位可以使系统重新开始工作，不必开关电源，从而可以延长系统寿命。

5) 主板开/关控制接针（第9、10针 POWER BUTTON）

这两个引脚连到机箱面板上的弹跳开关，用来触发主板开机或者关机。

2.5.17 内存插槽

板上配备 4 条 DDR4 内存插槽（图略），NO ECC/ECC 可选，整板内容容量最高可达 512G。

2.5.18 扩展接口

提供 1 个标准的 PCIEX16（仅 PCIEX1 信号），用于接显卡调试设备（图略）；4 个标准的 PCIEX8（夹板式 PCIE 接口），其中 PCIEx8_EXT1、PCIEx8_EXT2 为 PCIEX8 信号，PCIEx8_EXT3、PCIEx8_EXT4 为 PCIEX4 信号（图略）；1 个 MINIPCIE 接口，支持 3G/4G（图略）。

FWM

第三章

白手册

BIOS

程

序

设

置

华北工控
NORCO

第三章 BIOS 程序设置

AMI BIOS 刷新

BIOS 提供对硬件资源的底层驱动，是联系硬件和操作系统的桥梁。现在硬件和各种应用软件不断更新，当您的系统遇到问题时，例如系统不支持最新公布的 CPU 时，就需要升级您的 BIOS 了。

FPT.EXE 是主板上装载 BIOS 资料的 FLASH IC 的读写程序，须要在 DOS 环境下操作。

请用可启动 DOS 的 U 盘进入纯 DOS 环境，然后使用 FPT.EXE 程序把您用来升级的 BIOS 资料（例如是****.ROM）写入到 FLASH IC 里。

具体操作指令为：

```
C:\ FPT.EXE -f ****.BIN
```

如果您需要在指令后面加其他参数，请在上述指令后加：空格/？

注意：

1. 升级 BIOS 只在遇到问题，必要的时候进行。
2. 升级 BIOS 请使用我们驱动光盘内所附的 BIOS 读写程序，或者在相关网站下载更新版本的程序。
3. 在升级过程中不要关闭电源或重新启动系统，这样您的 BIOS 资料将被损坏，系统也可能不能启动。
4. 刷新完成后，需要断电手动 LOAD Default 进行优化。
5. 为防止意外发生，请您先备份当前的 BIOS 资料。


AMI BIOS 描述

开机时，BIOS 会对主板上的硬件进行自我诊断，设定硬件时序参数等工作，最后才会将系统控制权交给操作系统。BIOS 是硬件和软件的沟通桥梁，如何正确的设定 BIOS 参数对系统是否稳定的工作及系统是否工作在最佳状态至关重要。

BIOS 参数设置

- 1、打开系统电源或重新启动系统，显示器屏幕将出现自我测试的信息。
- 2、当屏幕中间出现“Press to enter setup, <F11> to Popup menu”提示时，按下键，就可以进入 BIOS 设定程序。
- 3、以方向键移动至您要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面。
- 4、使用方向键及<Enter>键即可修改所选项目的值，按回车键选择 BIOS 选项并修改。
- 5、任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面。

3.1 Main 菜单




- BIOS Vendor** : BIOS 供应商, American Megatrends
- BIOS Version** : BIOS 版本, 6957T101
- Build Date and Time** : BIOS 编译的时间日期, 04/20/2015 14:08:13
- CPU Information** : CPU 信息: 厂商, 型号等信息
- Memory Information** : 内存信息: 内存大小, 频率
- PCH Information** : 桥片的信息
- ME FW Version** : ME 固件版本
- ME Firmware SKU** : ME 固件 SKU 信息
- System Date**

设置目前的日期。以月/日/年的格式来表示。其设置范围是: Month/月(Jan.-Dec.), Date/日(01-31), Year/年(最大至 2099), Week/星期(Mon.~Sun.)。

System Time

设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表示。其设置范围是: Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)。

3.2 Advanced



Launch LAN1/2 PXE OpROM

此项用来设置是否允许板载网卡 PXE 启动，设置值有[Enabled] [Disabled]。

ACPI Settings

设置系统睡眠深度 S1/ S3。

APM Configuration

设置 RTC 唤醒参数。

CPU Configuration

CPU 参数信息及常用设置选项。

SATA Configuration

硬盘模式设置及硬盘信息。

USB Configuration

USB 信息及控制选项。

Super IO Configuration

Super IO 配置信息，包含 COM 口中断号及地址设置。

H/W Monitor

硬件电压侦测信息。

Watch Dog Configuration

看门狗计时器配置选项。

Serial Port Console Redirection

串口重定向设置。

3.2.1 ACPI Settings



ACPI Sleep State

此项是用来选择系统睡眠时进入的省电模式，模式不一样，则系统功耗程度也不一样,Suspend Disabled;关闭休眠模式：S1(CPU Stop Clock)：CPU 停止工作，其他设备仍然正常供电。默认选项：S1(CPU Stop Clock)

3.2.2 APM Configuration



RTC Power On Function

此项用于设定是否定时开机，设置值有[Enabled] [Disabled]。

3.2.3 CPU Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Advanced

<p>CPU Configuration</p> <pre> Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz CPU Signature 306c3 Processor Family 6 Microcode Patch 1c FSB Speed 100 MHz Max CPU Speed 4000 MHz Min CPU Speed 800 MHz CPU Speed 4200 MHz Processor Cores 4 Intel HT Technology Supported Intel VT-x Technology Supported Intel SMX Technology Not Supported 64-bit Supported EIST Technology Supported CPU C3 state Supported CPU C6 state Supported CPU C7 state Supported L1 Data Cache 32 kB x 4 L1 Code Cache 32 kB x 4 L2 Cache 256 kB x 4 L3 Cache 8192 kB </pre>	<p>Enabled for Windows XP and Linux (OS optimized for Hyper-Threading Technology) and Disabled for other OS (OS not optimized for Hyper-Threading Technology). When Disabled only one thread per enabled core is enabled.</p> <hr/> <p> ++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit </p>
---	--

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Advanced

<pre> CPU C6 state Supported CPU C7 state Supported L1 Data Cache 32 kB x 4 L1 Code Cache 32 kB x 4 L2 Cache 256 kB x 4 L3 Cache 8192 kB Hyper-threading [Enabled] Active Processor Cores [All] Overclocking lock [Disabled] Limit CPUID Maximum [Disabled] Execute Disable Bit [Enabled] Intel Virtualization Technology [Enabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] CPU AES [Enabled] Boot performance mode [Turbo Performance] EIST [Disabled] VR Current value lock [Enabled] VR Current value 0 CPU C states [Disabled] TDC Activation Offset 0 ACPI T State [Disabled] CPU DTS [Disabled] </pre>	<p>Disabled: ACPI thermal management uses EC reported temperature values. Enabled: ACPI thermal management uses DTS SMM mechanism to obtain CPU temperature values. Out of Spec: ACPI Thermal Management uses EC reported temperature values and DTS SMM is used to handle Out of Spec</p> <hr/> <p> ++: Select Screen ↑↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit </p>
---	---

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

只读项包含 CPU 的详细信息，包括了 CPU 厂家、型号、频率、一级缓存大小、二级缓存大小等信息。

Hyper-Threading

设置是否使用 CPU 的超线程技术，设置值有[Enabled][Disabled]。

Active Processor Cores

是否打开所有的处理器内核（当处理器有多个核心时）。

Limit CPUID Maximum

当您欲使用不支持延伸的 CPUID 功能的操作系统时，请将本项目设为[Enabled]。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Execute Disabled Bit

“Execute Disable Bit”是 Intel 在新一代 CPU 中引入的一项硬件特性，它能帮助 CPU 在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下，实现自我保护，从而避免诸如“冲击波”之类病毒的恶意攻击。设置值有[Enabled][Disabled]。

Intel Virtualization Technology

Intel Virtualization Technology 是 Intel 公司的 CPU 中采用的系统假想化技术。它使得在 1 台 PC 能够运行复数个 OS，VT 技术即将在各种类型的处理器(包括双核心处理器)上起到非常重要的作用，这种技术使得处理器具有 and/or 虚拟化技术，使用 Vanderpool Technology 技术，我们可以在同一台机器上同时运行两个操作系统。其中一个处理器运行一个操作系统，另一个处理器运行另一个操作系统。

Hardware prefetcher

Hardware Prefetcher（硬件预取）是指 CPU 处理指令或数据之前，它将这些指令或数据从内存预取到 L2 缓存中，借此减少内存读取的时间，帮助消除潜在的瓶颈，以此提高系统效能。此选项是开启（Enabled）/关闭（Disabled）硬件预取，默认是开启（Enabled）。

Adjacent Cache Line Prefetch

预取临近缓冲区数据：计算机在读取数据时，会智能地认为要读取的数据邻近的数据也是需要的，于是在处理的时候就会将这些邻近的数据预先读取出来，这样会大大加快读取速度。


EIST

智能降频技术开或关设置。

CPU C state

是否启用CPU电源状态报告。

3.2.4 SATA Configuration




Serial-ATA Controller(S)

此项用以设置启用或禁用 SATA 控制器，设置值有[Disabled]，[Enhanced]，[Compatible]。

SATA Mode

此项是用来设置 SATA 配置模式，[IDE]或者[AHCI]，H81 不支持 RAID。

3.2.5 USB Configuration



USB Devices

USB 设备。

Legacy USB Support

该项用于旧版 USB 的设置，如果需要在 DOS 下支持 USB 设备，如 U 盘、USB 键盘等，就要将此项设为[Enabled]或[Auto]。反之则选[Disabled]。

XHCI Mode

USB3.0 控制器模式选择，[Smart Auto]/[Auto]/[Manual]可以根据系统自动切换到 USB2.0 或者 3.0，[Enable]只支持 USB3.0，[Disable]关闭 USB3.0 控制器，但没有切换到 USB2.0。WIN7 系统下安装好 USB3.0 驱动之后， XHCI Mode 最好最好设置为[Enable]，防止 USB3.0 设备降速使用。XP 系统无 USB3.0 驱动，WIN8 自带 USB3.0 驱动。

注意：BIOS 中的[xHCI Mode]选项默认设置为[Smart Auto]，当使用 USB3.0 接口时可能有时在 DOS 或 BIOS 下侦测不到 USB 设备，此时需要将[xHCI Mode]选项改为[Enable]设置，但是改为[Enable]后不能安装 XP 系统。默认[Smart Auto]时可以安装 XP 系统。

XHCI Per-Boot Driver

USB3.0 启动驱动加载。

USB 2.0 Controller Mode

USB 2.0 控制器模式。

XHCI Hand-off

是否启用 USB XHCI 传输协议，最大传输速率可达 5Gbps。

EHCI Hand-off

此选项用来决定是否在进入 OS 前就先将 USB 埠切入 USB 2.0 模式。设定为 Disable 时将会在将所有权交给 OS 前以 USB 1.1 相容模式运作。

USB Mass Storage Driver Support

USB 大容量存储设备支持开关。

USB Transfer time-out

USB 传输超时：设置控制、批量、中断传输的超时时间。默认是 20 秒。

Device reset time-out

设备复位超时：设置大容量 USB 盘启动命令超时时间。默认是 20 秒。

Device Power-up Delay


设备加电延迟：设置 USB 设备向主控制器报到的最大延迟时间。

Mass Storage Devices

此项用于设置所连接的USB设备的具体类型，设置值有 [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]，默认为Auto。

Parallel Port Configuration

并行端口的设置。



Serial Port 1 Configuration

1) Serial Port

此项用于设置打开或关闭串行接口，设置值为[Enabled] [Disabled]。

2) Change Setting

此项用于改变串口设置，建议默认选择 Auto。

以下 Serial Port 2/3/4/5/6/7/8/9/10 Configuration 设置同上。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
<p>Serial Port 2 Configuration</p> <p>Serial Port [Enabled]</p> <p>Change Settings [I0=2F8h; IRQ=3;]</p>	<p>Enable or Disable Serial Port (COM)</p> <hr/> <p> ++: Select Screen ↑: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit </p>
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.	

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
<p>Serial Port 3 Configuration</p> <p>Serial Port [Enabled]</p> <p>Change Settings [I0=3E8h; IRQ=7;]</p>	<p>Enable or Disable Serial Port (COM)</p> <hr/> <p> ++: Select Screen ↑: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit </p>
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.	

FWMB-7985 用户手册

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Advanced

Serial Port 6 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port	[Enabled]	
Change Settings	[IO=2F0h; IRQ=7;]	
		++ : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.


Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Advanced


Serial Port 7 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port	[Enabled]	
Change Settings	[IO=0C00h; IRQ=10;]	
		++ : Select Screen ↑↓ : Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save & Exit ESC: Exit

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

FWMB-7985 用户手册



3.2.7 H/W Monitor



硬件安全侦测状态

PC Health Status

硬件安全侦测，显示当前系统温度，CPU温度，风扇转速，以及其他相关电压值。以上参数都有一定的范围，系统不可以超过这些范围运行。

Smart Fan Function

此选项是否开启 CPU 自动风扇控制功能，用于根据实时侦测的 CPU 温度来自动调整 CPU 风扇转速，从而达到省电节能的目的。

SYSTIN temperature : 系统温度

CPUIN temperature : CPU 温度

CPU Fan Speed : CPU 风扇转速

CPUVCORE : CPU 电压

+5VIN : 5V 电压

+12VIN : 12V 电压

3.2.8 Watch Dog Configuration




Watchdog Count Mode

看门狗计数器模式。可以设置超时的时间是分钟还是秒钟。

Watchdog Time Out Value

看门狗超时值。


3.2.9 Serial Port Console Redirection



Console Redirection:

控制台重定向，主板支持串口 1, 2 控制台重定向，默认 Disable。开启重定向功能一般只需打开 COM1 或者 COM2 重定向，不需要打开 EMS 重定向。

3.3 Chipset 菜单




North Bridge

北桥配置选项。包括显存，显示设备等选项。

South Bridge

南桥配置选项。包括声卡，网卡，来电自启等选项。

3.3.1 North Bridge



VT-d

Intel 的 I/O 虚拟技术，需要芯片组支持，所以有的芯片组支持，有的不支持。BIOS 会根据不同芯片组显示或隐藏该选项，安装虚拟机时请开启。

Primary Display

选择优先启动的显示设备类型。

Internal Graphics Mode Select

是否启用内置显卡。

Primary IGFX Boot Display

选择板载显卡主显示设备。默认选择[CRT]。可以自动侦测连接的显示设备。当主显示设备不选[VBIO Default]，会出现从显示设备选择设置项。


Secondary IGFX Boot Display

选择板载显卡从显示设备。默认选择[CRT2]。

DVMT/FIXED Memory

设置内置显卡共享显存总大小。

3.3.2 South Bridge



Audio Controller

该项用于设置是否打开板载声卡，[Enabled]为打开，[Disabled]为关闭。

LAN1/2 Controller

此项用来设置板载网卡控制器的开或关。


Wake on LAN

此项用于设置是否允许网络唤醒，设置值有[Enabled][Disabled]。

Restore AC Power Loss

该项用于设置加电后的开机情况，选 Power Off 则加电后需按下电源键才能开机，选 Power On 则加电后直接开机，选 Last State 加电后恢复到掉电前所在状态。

3.4 Boot 菜单



Setup Prompt Timeout

按 Setup 快捷键的等待时间。如果在设置时间内没有按 Setup 快捷键就继续启动。

Bootup Numlock State

此功能允许在系统上电至 DOS 系统后激活小键盘的数字锁功能。默认值为 On 即系统启动时处于数字锁开。设为 Off，启动时小键盘处于光标控制状态。

Show Full Logo

开机画面控制选项。默认值[Enabled]，显示开机画面。


Boot Option Priorities

系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。启动选项中#1 是最优先的启动设备。

Hard Drive BBS Priorities

该项里包含有可以作为启动设备的硬盘，如果有多个硬盘，应在该项里选择这些硬盘的优先顺序，最优先的硬盘会显示在 Boot Option #1 里。

3.6 Security 菜单



密码字符长度提示：最小长度为 1，最大长度为 20。


Administrator Password

该提示行用来设置超级用户密码。

User Password

提示行用来设置普通用户密码。。

3.7 Save&Exit 菜单



Load Defaults

此选项用于选择是否恢复 BIOS 默认设置。

Save Changes and Exit

保存 BIOS 设置并退出设置界面，重新启动计算机。

Discard Changes and Exit

放弃更改并退出设置界面，重新启动计算机。

Boot Override

选择指定 Boot 的设备，比如 SATA 硬盘，U 盘，EFI Shell，PXE 等，直接 Boot，不用保存退出，按 F11 选择指定设备 Boot。

附
录

华北工控
NORCO

附 录

附一：Watchdog 编程指引

watchdog 参考代码 (C)

我们可以操作端口来实现对看门狗的操作。在 C 语言下可以通过对相应端口写数据来操作端口，实现 Watchdog Timer 的不同功能。

端口说明：

```
void main()
{
int indexp = 0x2e,datap = 0x2f;
unsigned char temp;
Outputb(indexp,0x87);
Outputb(indexp,0x87); //unlock
Outputb(indexp,0x07);
Outputb(datap,0x08);
Outputb(indexp,0x30);
Outputb(datap,0x01); //enable logical device
Outputb(indexp,0xf0);
Outputb(datap,0x00); //set second
Outputb(indexp,0xf1);
Outputb(datap,0x05); //set 5seconds
Outputb(indexp,0xaa); //lock
}
```

如果发生了系统死机情况，通过看门狗功能使系统自动重启。

附二：术语表

ACPI

高级配置和电源管理。ACPI规范允许操作系统控制计算机及其附加设备的大部分电能。

Windows 98/98SE, Windows 2000和Windows ME全部都支持此规范, 让用户能灵活管理系统的电能。

BIOS

基本输入/输出系统。是在PC中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测, 开始操作系统的运作, 在操作系统和硬件之间提供一个界面。BIOS是存储在一个只读存储器芯片内。

BUS

总线。在计算机系统中, 不同部件之间交换数据的通道, 是一组硬件线路。我们所指的BUS通常是CPU和主内存元件内部的局部线路。

Chipset

芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组, 他决定了主板的架构和主要功能。

CMOS

互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的CMOS是在主板上的CMOS RAM中预留的一部分空间, 用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

COM

串口。一种通用的串行通信接口, 一般采用标准DB 9公头接口连接方式。

DIMM

双列直插式内存模块。是一个带有内存芯片组的小电路板。提供64bit的内存总线宽度。

DRAM

动态随机存取存储器。是一个普通计算机的通用内存类型。通常用一个晶体管和一个电容来存储一个位。随着技术的发展, DRAM的类型和规格已经在计算机应用中变得越来越多样化。例如现在常用的就有: SDRAM、DDR SDRAM和RDRAM。

LAN

局域网网络接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络, 一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成, 一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方, 许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

LED

发光二极管，一种半导体设备，当电流流过时它会被点亮，通常用来把信息非常直观地表示出来，例如表示电源已经导通或硬盘驱动器正在工作等。

PnP

即插即用。允许PC对外接设备进行自动配置，不用用户手动操作系统就可以自己工作的一种规格。为实现这个特点，BIOS支持PnP和一个PnP扩展卡都是必需的。

POST

上电自检。在启动系统期间，BIOS会对系统执行一个连续的检测操作，包括检测RAM，键盘，硬盘驱动器等，看它们是否正确连接和是否正常工作。

PS/2

由IBM发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2是一个仅有6PIN的DIN接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

USB

通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台PC最多可以连接127个USB设备，提供一个12Mbit/s的传输带宽；USB支持热插拔和多数数据流功能，即在系统工作时可以插入USB设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。

附三：驱动程序安装

请按以下方法安装驱动程序：

- 1.将主板自带的驱动程序光盘放入光驱中，会自动弹出对话框“华北工控 Drivers Installer”；
- 2.找到对应的主板名称，点击进入驱动程序列表界面；
- 3.找到与系统相对应的驱动列表，逐一点击各个驱动，进行安装；
- 4.驱动程序全部安装完成后，用户可以到设备管理器中查看设备已作用。

注意：安装驱动程序过程中提示重启时，请按照系统提示要求进行系统重新启动操作。



敬请参阅

<http://www.norco.com.cn>

本手册所提供信息可不经事先通知进行变更

华北工控对所述信息保留解释权

